



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Ø **16-63** MM



SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

2

Однотипний зовнішній вигляд всієї системи ultraPRESS



3

На 50% скорочено технологічні відходи, що не підлягають переробці



1

Серія латунних фітингів діаметром 32x3 мм, відповідає вимогам 4MS Common Approach*



* Фітинги виготовляються зі сплаву міді, що відповідає вимогам норм 4MS Common Approach, які обов'язкові у більшості європейських країн і спрямовані на виключення важких металів із питної води.

4

Персоналізовані інструменти KAN-therm



6

Розбірливе маркування на упаковках



5

Покращена видимість ущільнювальних прокладок типу O-Ring



Персоналізовані інструменти KAN-therm з прес-кліщами для діаметрів \varnothing 16-40 мм

- 3 професійні комплекти інструментів з прес-кліщами U та TH
- **Всі інструменти оснащені функцією автоматичного повернення поршня з прес-кліщами в початкове положення по закінченню процесу обтиску!**
- Міцні валізи для інструментів з можливістю з'єднання між собою та транспортування на спеціальному візку

KAN-therm AC ECO

KAN-therm AC 3000

KAN-therm DC 4000



Інструменти KAN-therm MINI для монтажних робіт у приватних будинках \varnothing 16-32 мм

- Компактні, легкі, зручні - оснащені 2-ма акумуляторами зі швидкою зарядкою
- **Акумулятори сумісні з інструментами ultraLINE!**
- Практична лінійка в нижній частині корпусу валізи
- Головка, що обертається на 360°, гарантує зручний підхід інструментом до фітингу

